

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://holodon.nt-rt.ru> || hnf@nt-rt.ru

Компоненты холод. Системы

ITE



Виброгаситель 3 1/8" VASC-84, ITE



ОПИСАНИЕ

Предназначены для монтажа на линиях всасывания и нагнетания на установках систем охлаждения и кондиционирования воздуха.

Конструктивно, в целях увеличения гибкости и виброгасящих свойств, представляют собой гофрированную пружинистую трубу, покрытую стальной оплеткой.

Технические характеристики и комплектация

Артикул 0802-026

Базовая единица шт

Производитель ITE

Присоединительные размеры свыше 1 3/8

Вентиль шаровый 1 1/8" HPBV-18P HP (штуцер)



ОПИСАНИЕ

Технические характеристики

- Вентиль может быть установлен в любом направлении потока
- Максимальное рабочее давление 48 бар (700 psi).
- Диапазон рабочей температуры от -40°C до +150°C (от -40°F до +300°F).
- Устройство прямого потока уменьшает возможность утечки
- Обустроен портом вентильного подхода на латунном корпусе. Клапан (штуцер) Шредера.

Быстрая работа с вентилем при механической остановке: поворот на 1/4 вентильного стержня откроет или закроет вентиль. Специальноедвигающееся стержневое кольцо обеспечит позицию “Открыто” или “Закрыто”.

- Удлиненные медные концы способствуют облегчению пайки
- Каждый вентиль протестирован на герметичность, давление и гелиевую утечку.
- Обеспеченный отверстием в латунной ножке (кронштейн и двухвинтовая возможность включенные), позволяет установить вентиль на поверхности.

Установка

- Установка может быть проведена как в горизонтальном, так и вертикальном положении.
- Удлиненные медные концы пайки соединений ODS предназначены для инсталляции ве

Технические характеристики и комплектация

Артикул 0801-005

Базовая единица шт

Производитель ITE

Тип шаровый

Исполнение с сервисным штуцером

Присоединительные размеры 1 1/8

Вентиль шаровый 7/8" HPBV-14P HP (штуцер)



ОПИСАНИЕ

Технические характеристики

- Вентиль может быть установлен в любом направлении потока
- Максимальное рабочее давление 48 бар (700 psi).
- Диапазон рабочей температуры от -40°C до +150°C (от -40°F до +300°F).
- Устройство прямого потока уменьшает возможность утечки
- Обустроен портом вентильного подхода на латунном корпусе. Клапан (штуцер) Шредера.

Шредера.

- Быстрая работа с вентилем при механической остановке: поворот на 1/4 вентильного стержня откроет или закроет вентиль. Специальноедвигающееся стержневое кольцо обеспечит позицию “Открыто” или “Закрыто”.
- Удлиненные медные концы способствуют облегчению пайки
- Каждый вентиль протестирован на герметичность, давление и гелиевую утечку.
- Обеспеченный отверстием в латунной ножке (кронштейн и двухвинтовая возможность включены), позволяет установить вентиль на поверхности.

Установка

- Установка может быть проведена как в горизонтальном, так и вертикальном положении.
- Удлиненные медные концы пайки соединений ODS предназначены для инсталляции в

Технические характеристики и комплектация

Артикул	0801-032
Базовая единица	шт
Производитель	ITE
Тип	шаровый
Исполнение	с сервисным штуцером
Присоединительные размеры	7/8

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://holodon.nt-rt.ru> || hnf@nt-rt.ru