

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47		Казахстан (772)734-952-31		Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://holodon.nt-rt.ru> || hnf@nt-rt.ru

Компоненты холод. Системы

Китай

Виброгасители предназначены для монтажа на линиях всасывания и нагнетания на установках систем охлаждения и кондиционирования воздуха. Основное предназначение данной детали – это максимально погасить передачу вибрации от включенного компрессора непосредственно к самим трубопроводам и прочим элементам охлаждающей системы холодильника. Виброгаситель позволяет уменьшить вероятность возникновения механических деформаций, а также эффективно устраняет шум. Эффект подавления вибрации достигается при помощи гибкой конструкции из стальной трубки, которая заключена в металлическую оплетку. Каждое соединение элемента виброгасителя выполнено из вольфрамового электрода при помощи аргонодуговой сварки. Такая особенность соединений является главным критерием устойчивости и прочности к перегреву.



Виброгаситель 1 1/8 DN-6



Виброгаситель 1 3/8" DN-7



Стекло смотровое 7/8" FC-14CS



Виброгаситель 3 5/8" DN-12



Стекло смотровое 1/2" FC-08CS



Виброгаситель 3/4" DN-4



Виброгаситель 7/8" DN-5



Виброгаситель 5/8" ДН-3



Виброгаситель 3/8" ДН-1



Стекло смотровое 1/4" FC-04CS



Виброгаситель 2 1/8" ДН-9



Стекло смотровое 7/8" FC-22S



Виброгаситель 1 5/8" ДН-8



Виброгаситель 1/2" ДН-2



Виброгаситель 2 5/8" ДН-10



Стекло смотровое 3/8 FC-06CS



Виброгаситель 3 1/8" ДН-11



Стекло смотровое 5/8" FC-10CS

Вентиль шаровой с сервисным штуцером и ручным управлением закрытия, двунаправленный, двухпозиционный, предназначен для использования в жидкостных и всасывающих фреоновых трубопроводах. Обеспечивается полнопроходное открытое или закрытое положение при повороте штока на одну четверть оборота.

Преимущество новой конструкции заключается в отсутствии необходимости полностью снимать колпачок для открывании или закрывании шарового вентиля. Чтобы добраться до запорного механизма достаточно лишь слегка ослабить крышку. Поворот шпинделя осуществляется воздействием на выступающую над гайкой накладку.

Кольцо из фторопласта служит уплотнительной прокладкой для защиты от внешних протечек. При зажиме гайки происходит блокировка поворотного механизма вентиля и плотная герметизация его частей, исключающая внешние утечки. Вероятность утери колпачка в процессе эксплуатации минимизирована.



Вентиль Rotalock V06 1- 1/2

Вентиль Rotalock V05 1 1/4- 7/8

Вентиль Rotalock V025 1 1/4- 1 1/8

Вентиль Rotalock V03 1 3/4- 1 3/8

Вентиль Rotalock V09 1 1/4- 5/8

Вентиль Rotalock V04 1 1/4- 3/4

Стандартная гладкая лента выдерживает температурный диапазон от -5°C до +50°C. Гибкие завесы имеют прозрачный вид с голубым или зеленым оттенком. Края эластичной ПВХ завесы закругленные, поэтому шторы вешаются на воротах, небольших проемах, на складских дверях, где ходят люди.

Пленочные ленты монтируются при разделении помещения на санитарные зоны. В летнее время пластиковые завесы защищают от насекомых, от пыли, от дождя и других вредных воздействий окружающей среды.



Пленка ПВХ стандартная 300x3 мм

Пленка ПВХ морозостойкая 200x2 мм

Пленка ПВХ стандартная 200x2 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93