

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://holodon.nt-rt.ru> || hnf@nt-rt.ru

Конденсатор HS-Z9A-85 (без вент.), Hispania



ОПИСАНИЕ

Конденсаторы HISPANIA могут быть использованы для комплектации компрессорно-ресиверных, компрессорно-конденсаторных агрегатов.

Шаг оребрения теплообменника 2 мм. Теплообменные поверхности поставляются в корпусе с диффузором и поддоном снизу.

Корпус окрашен порошковой краской черного или зеленого цвета. Конденсаторы монтируются вертикально (продув воздуха через конденсатор по линии горизонта), крепление с помощью болтов, через отверстия в основании. Возможно применение с вентиляторами 220 и 380 В. Установка вентиляторов на штатные места производится 4-мя болтами М6, подходит для различных типов вентиляторов.

Характеристики:

Тепловая нагрузка (при $T_{\text{конд}} = +40$ град, $T_{\text{окр}} = +25$ град, R404a), Вт - 85000

Расход воздуха, м куб./час - 28800

Вентилятор, об/мин - 1400

Вентилятор кол-во, шт - 4 x 500мм

Поверхность теплобмена, м кв. - 186,5

Объем труб, м куб. - 25,5

Присоединительные размеры - вход 1 1/8, выход 1 1/8

Габариты (д x ш x в), мм - 1605 x 275 x 1250

Технические характеристики и комплектация

Артикул	230301-014
---------	------------

Базовая единица	шт
-----------------	----

Производитель	Hispania
---------------	----------

Мощность при $T_{\text{конд}} = +40$ град	30-85 кВт
---	-----------

Мощность при $T_{\text{конд}} = +45$ град	30-85 кВт
---	-----------

Мощность при $T_{\text{конд}} = +50$ град	30-85 кВт
---	-----------