

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://holodon.nt-rt.ru> || hnf@nt-rt.ru

Отделители

Alco controls



Маслоотделитель 1 5/8" OSH-413, Alco



ОПИСАНИЕ

Диаметр наружный, дюйм (мм) 100мм

Номинальная производительность (R22), Вт 65,5

Номинальная производительность (R134a), Вт 45,9

Номинальная производительность (R404A/R507), Вт 67,8

Внутренний объем л 3,6

АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 881856

Присоединительные раз-ры (вход/выход) 1 5/8"x1 5/8"

Размер в упаковке Д/В/Ш, мм 600x170x170

Вес брутто, кг 4

Технические характеристики и комплектация

Артикул 1302-881856

Базовая единица шт

Производитель Alco controls

Назначение для масла

Объем 3,6-7 л

Присоединение 1 5/8

Отделитель жидкости 1/2" A08-304, Alco



ОПИСАНИЕ

Производитель: Alco Controls

Страна: Германия

Технические параметры

Отделитель жидкости серии А

Характеристики

Герметичная конструкция Медные фитинги ODF для пайки Поверхность покрыта антикоррозионной краской на

основе эпоксидной смолы Отверстие с фильтром для оптимального возврата масла Рабочий диапазон

температур TS: -45...+65*С Макс. рабочее давление PS: 20,7 бар(-10...+65*С)/15,5 бар(-45...-10*С) CE

маркировка для некоторых моделей согласно PED 97/23 ЕС HP маркировка для некоторых моделей согласно

Германской директиве для приборов, работающих под давлением Соединение: 1/2 (ODF) пайка

Объем (л): 0.73

Произв. R 22(кВт): 7.0

Произв. R 134a(кВт): 4.2

Произв. R 404a(кВт): 4.6

Технические характеристики и комплектация

Артикул 1303-024

Базовая единица шт

Производитель Alco controls

Назначение для фреона

Объем 0,7-3,5 л

Отделитель жидкости 5/8" A06-405, Alco



ОПИСАНИЕ

Назначением отделителя жидкости является сбор жидкого хладагента и защита компрессора от попадания жидкого хладагента со стороны всасывания. Например в тепловых насосах, после оттайки или в случае резкого выброса хладагента из системы в компрессор. Применение отделителя жидкости обеспечивает защиту компрессора от влажного хода, гидроударов и обеспечивает более долгую работу холодильной установки. Все модели имеют медные патрубки под пайку и крепление к основанию с помощью шпильки.

Номинальная производительность (R22), Вт 1,6...10,5

Номинальная производительность (R134a), Вт 0,9...6

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ALCO

Номинальная производительность (R404A/R507), Вт 1,1...7

Внутренний объем л 0,93

АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 001989

Присоединительные раз-ры (вход/выход) 5/8"x5/8"

Размер в упаковке Д/В/Ш, мм 220x120x120

Вес брутто, кг 1.4

Технические характеристики и комплектация

Артикул 1303-001989

Базовая единица шт

Производитель Alco controls

Назначение для фреона

Объем 0,7-3,5 л

Присоединение 5/8

Отделитель жидкости 3/4" A10-406, Alco



ОПИСАНИЕ

Назначением отделителя жидкости является сбор жидкого хладагента и защита компрессора от попадания жидкого хладагента со стороны всасывания. Например в тепловых насосах, после оттайки или в случае резкого выброса хладагента из системы в компрессор. Применение отделителя жидкости обеспечивает защиту компрессора от

влажного хода, гидроударов и обеспечивает более долгую работу холодильной установки. Все модели имеют медные патрубки под пайку и крепление к основанию с помощью шпильки.

Номинальная производительность (R22), Вт 2,1-14

Номинальная производительность (R134a), Вт 1,2-8,1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ALCO

Номинальная производительность (R404A/R507), Вт 1,4-9,1

Внутренний объем л 1,75

АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 001994

КОД ЗАКАЗА 933720828

Присоединительные раз-ры (вход/выход) 3/4x3/4

Размер в упаковке Д/В/Ш, мм 340x170x170

Вес брутто, кг 2.3

Технические характеристики и комплектация

Артикул 1303-032

Базовая единица шт

Производитель Alco controls

Назначение для фреона

Объем 0,7-3,5 л

Присоединение 3/4

Отделитель жидкости 5/8" A12-305, Alco



ОПИСАНИЕ

Назначением отделителя жидкости является сбор жидкого хладагента и защита компрессора от попадания жидкого хладагента со стороны всасывания. Например в тепловых насосах, после оттайки или в случае резкого выброса хладагента из системы в компрессор. Применение отделителя жидкости обеспечивает защиту компрессора

Производитель: Alco Controls

Страна: Германия

Технические параметры

Отделитель жидкости серии А

Характеристики

Герметичная конструкция

Медные фитинги ODF для пайки

Поверхность покрыта антикоррозионной краской на основе эпоксидной смолы

Отверстие с фильтром для оптимального возврата масла

Рабочий диапазон температур TS: -45...+65°C

Макс. рабочее давление PS: 20,7 бар(-10...+65°C)/15,5 бар(-45...-10°C)

CE маркировка для некоторых моделей согласно PED 97/23 EC

НР маркировка для некоторых моделей согласно Германской директиве для приборов, работающих под давлением

Соединение: 5/8 (ODF) пайка Объем (л): 1.16

Произв. R 22(кВт): 10.5

Произв. R 134a(кВт): 6.0

Произв. R 404a(кВт)

Технические характеристики и комплектация

Артикул 1303-001

Базовая единица шт

Производитель Alco controls

Назначение для фреона

Объем 0,7-3,5 л

Присоединение 5/8

Отделитель жидкости 5/8" A10-305, Alco



ОПИСАНИЕ

Назначением отделителя жидкости является сбор жидкого хладагента и защита компрессора от попадания жидкого хладагента со стороны всасывания. Например в тепловых насосах, после оттайки или в случае резкого выброса хладагента из системы в компрессор. Применение отделителя жидкости обеспечивает защиту компрессора от влажного хода, гидроударов и обеспечивает более долгую работу холодильной установки. Все модели имеют медные патрубки под пайку и крепление к основанию с помощью шпильки.

Технические характеристики и комплектация

Артикул 1303-027

Базовая единица шт

Производитель Alco controls

Назначение для фреона

Объем 0,7-3,5 л

Присоединение 5/8

Отделитель жидкости 3/4" A14-306, Alco



ОПИСАНИЕ

Назначением отделителя жидкости является сбор жидкого хладагента и защита компрессора от попадания жидкого хладагента со стороны всасывания. Например в тепловых насосах, после оттайки или в случае резкого выброса хладагента из системы в компрессор. Применение отделителя жидкости обеспечивает защиту компрессора от влажного хо

Производитель: Alco Controls

Страна: Германия

Технические параметры

Отделитель жидкости серии А

Характеристики Герметичная конструкция

Медные фитинги ODF для пайки

Поверхность покрыта антикоррозионной краской на основе эпоксидной смолы

Отверстие с фильтром для оптимального возврата масла

Рабочий диапазон температур TS: -45...+65°C

Макс. рабочее давление PS: 20,7 бар(-10...+65°C)/15,5 бар(-45...-10°C)

CE маркировка для некоторых моделей согласно PED 97/23 EC

HP маркировка для некоторых моделей согласно Германской директиве для приборов, работающих под давлением

Соединение: 3/4 (ODF) пайка

Объем (л): 1.4

Произв. R 22(кВт): 14.0

Произв. R 134a(кВт): 8.1

Произ

Технические характеристики и комплектация

Артикул 1303-023

Базовая единица шт

Производитель Alco controls

Назначение для фреона

Объем 0,7-3,5 л

Присоединение 3/4

Маслоотделитель 5/8" OSH-405, Alco



ОПИСАНИЕ

Масло в холодильных системах постоянно находится в контакте с хладагентом, уносится с ним из компрессора в нагнетательный трубопровод и разносится по всей системе. Если масло растворяется в хладагенте, то, прежде всего, необходимо предотвращать его попадание в теплообменные аппараты. Для этой цели на нагнетательной линии компрессора устанавливают маслоотделитель, в нижней части которого оседают капельки масла.

Конструктивные особенности маслоотделителей обеспечивают эффективное отделение масла.

Технические характеристики и комплектация

Артикул 1302-021

Базовая единица шт

Производитель Alco controls

Назначение для масла

Объем 0,7-3,5 л

Присоединение 5/8

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69		

<http://holodon.nt-rt.ru> || hnf@nt-rt.ru