

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://holodon.nt-rt.ru> || hnf@nt-rt.ru

Рег давл испарения 7/8" KVP 22, Danfoss



ОПИСАНИЕ

Регуляторы давления KVP устанавливаются в линию всасывания за испарителем. Они используются для поддержания постоянного давления кипения и, как следствие, постоянной температуры поверхности испарителя. Кроме этого регуляторы защищают испаритель от слишком низкого давления кипения и позволяют поддерживать разное давление кипения в двух или более испарителях, установленных в системе с одним холодильным агрегатом.

Температура среды: -45...+130°C

Диапазон регулирования: 0...5,5 бар.

Заводская настройка: 2 бар.

Макс. рабочее давление: 18 бар.

Сервисный порт: 1/4" (Используется для измерения давления)

Макс. испытательное давление: 28 бар

Диаметр присоединительных штуцеров: 7/8" (22 мм)

Макс. величина зоны пропорц-ти: 1,7 бар

Коэффициент Kv: 2,5 м3/ч

Номинальная холодопроизводительность:

R134A: 2,8 кВт

R22: 4,0 кВт

R404A / R507: 3,6 кВт

R407C: 3,7 кВт

Технические характеристики и комплектация

Артикул 0805-034L0025

Базовая единица шт

Производитель Danfoss

Назначение испарения

Присоединительные размеры 7/8